

BKK9102

Appareil à montage en surface avec diffuseur blanc nervuré procurant un éclairage doux et équilibré



APPLICATIONS:

- Dessous d'armoires
- Comptoirs et armoires
- Cuisine
- Poste de travail
- Éclairage de travail
- Présentoirs de marchandise
- Placards

CARACTÉRISTIQUES

- Conception classique arrondie
- Lentille blanche nervurée procurant un éclairage doux et équilibré sans éblouissement
- Une lampe transversale
- Montage au plafond ou montage mural horizontal ou vertical
- Convient au montage individuel mais peut aussi être relié à d'autres appareils par un ruban de liaison pour un montage continu* (Consultez le fabricant avec les détails pour la configuration appropriée)
- Disponible en longueur de 18 à 48po
- Convient aux endroits secs intérieurs

BOÎTIER

- Boîtier d'acier de gros calibre laminé à froid et embouts au fini émaillé blanc. Un couvercle émaillé blanc pour le ballast faisant aussi office de réflecteur s'enlève facilement pour le câblage et les embouts retiennent le diffuseur pour fermer le luminaire

INFORMATION DE COMMANDE

SÉRIE	# LAMPES	PUISSANCE	TENSION	OPTIONS
BKK9102	1	15=15WT8 17=17WT8 25=25WT8 32=32WT8	120 UNV (120-277) 347	

Les dimensions peuvent changer sans préavis. Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles

DATE	NOM DU PROJET	MODÈLE	TYPE

- Le ballast de série est à allumage instantané pour les lampes T8
- La tension normale est de 120V, 60HZ, ou telle que spécifiée.

OPTIQUES

- Le diffuseur d'acrylique blanc nervuré en une seule pièce procure un éclairage doux et équilibré tout en dissimulant les lampes. Le diffuseur est retenu en place par les embouts. Enlevez simplement les embouts et la lentille pour remplacer les lampes

OPTIONS

- Cordon d'alimentation avec bouchon moulé (C)
- Interrupteur à bascule (RS)
- Prise utilitaire (R)
- Ruban de liaison (JB)
- Ballast d'urgence (EM)

ELECTRICAL

- Ballasts électroniques : 120V, 120-277V, 347V
- Tous les composants sont homologues UL
- Les douilles fournies retiennent les lampes de façon sécuritaire

T8	
GRANDEUR:	LONGEUR:
(1) 15W	18 1/4"
(1) 17W	24 1/4"
(1) 25W	36 1/4"
(1) 32W	48 1/4"

